

RECINTOS PASIVOS "HIGH TECH" EN ABS

Nueva generación de recintos High Tech en ABS

Entradas mediante tomas Speakon. Excelente calidad de fabricación. Un valor seguro.

BOX-210ABS

Potencia 150 Wrms con altavoz de grave 10" (25 cm) y un motor de 1,75".

BOX-212ABS

Potencia 250 Wrms con altavoz de grave 12" (31 cm) y un motor de 1,75".

BOX-215ABS

Potencia 300 Wrms con altavoz de grave 15" (38 cm) y un motor de 1,75".



BOX-210ABS



BOX-212ABS



BOX-215ABS



Entregadas con soportes para montaje tipo monitor

| Modelo | BOX-210ABS | BOX-212ABS | BOX-215ABS |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Material | ABS | ABS | ABS |
| Impedancia | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
| Potencia RMS | 150 Wrms | 250 Wrms | 300 Wrms |
| Altavoz | Grave 10" Motor 1,75" | Grave 12" Motor 1,75" | Grave 15" Motor 1,75" |
| Banda pasante | 53 Hz - 18 KHz | 47 Hz - 18 KHz | 32 Hz - 18 KHz |
| Sensibilidad | 94 dB 1 W / 1 m | 97 dB 1 W / 1 m | 98 dB 1 W / 1 m |
| Dispersión | - 6 dB 120° x 60° | - 6 dB 120° x 60° | - 6 dB 120° x 60° |
| Peso | 10 kg | 15 kg | 19 kg |
| Dimensiones (B x H x P) | 360 x 493 x 275 mm | 420 x 580 x 320 mm | 465 x 680 x 400 mm |

RECINTOS PASIVOS ABS

Para reforzar el sistema

Buena calidad sonora a un precio excepcional, un producto con un excelente acabado así como una buena calidad sonora, estos recintos tienen múltiples aplicaciones.

Entradas por tomas Speakon.



BOX-112ABS



BOX-115ABS

KIT-ROADBOX

Kit de transporte

con ruedas y asa de transporte regulable en altura para BOX-115MP3 y BOX-115ABS.



| Modelo | BOX-112ABS | BOX-115ABS |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Material | ABS | ABS |
| Impedancia | 8 Ω | 8 Ω |
| Potencia RMS a vérifier | 180 Wrms | 200 Wrms |
| Altavoz | Grave 12" Motor 1,34" | Grave 15" Motor 1,75" |
| Banda pasante | 45 Hz - 18 KHz | 40 Hz - 18 KHz |
| Rendimiento | 97 dB 1 W / 1 m | 98 dB 1 W / 1 m |
| Peso | 15 kg | 19 kg |
| Dimensiones (B x H x P) | 430 x 575 x 310 mm | 450 x 680 x 380 mm |