

CC-132

Terminal de conexión WAGO

- Terminal de 2 conductores con palancas de paro
- Para conductores flexibles: 0,08-4 mm²
- Para conductores fijos: hasta 2,5 mm²
- Carga admisible 2,5 mm²: 400 V/24 A, 4 mm²: 400 V/32 A



CC-133

Terminal de conexión WAGO

- Terminal de 3 conductores con palancas de paro
- Para conductores flexibles: 0,08-4 mm²
- Para conductores fijos: hasta 2,5 mm²
- Carga admisible 2,5 mm²: 400 V/24 A, 4 mm²: 400 V/32 A



CC-135

Terminal de conexión WAGO

- Terminal de 5 conductores con palancas de paro
- Para conductores flexibles: 0,08-4 mm²
- Para conductores fijos: hasta 2,5 mm²
- Carga admisible 2,5 mm²: 400 V/24 A, 4 mm²: 400 V/32 A



José Del Hierro 44 28027 Madrid Tel: 913671690 Fax: 913775401
e-Mail: palcoelectronic@hotmail.com

CC-104

Conector para cajas de conectores WAGO

- Terminal de 4 conectores, terminal plug-in
- Para conductores fijos: Ø 0,6-0,8 mm
- Carga admisible: 100 V/6 A
- Adecuado para sistemas de comunicación y sistemas de alarma



CC-111

Conector de iluminación WAGO

- Para cables: 1-2,5 mm², lateral de lámpara 0,5-2,5 mm²
- Carga admisible: 400 V/24 A
- Temperatura admisible para func. continuo: 105 °C
- Para combinar conductores fijos y flexibles



CC-125

Conector para cajas de conexiones WAGO

- Terminal de 5 conductores, terminal plug-in
- Para conductores fijos: 0,75-1,5 mm²
- Carga admisible: 400 V/16 A



CC-142

Terminal de conexión WAGO

Terminal de 2 conductores con palancas de paro

Para cualquier tipo de cable y sección de corte desde 0,14 a 4 mm²

Corriente: 450 V/32 A

Temperatura de funcionamiento : hasta 105 °C

La posición correcta del conductor y la longitud de la tira se pueden comprobar ya que la carcasa es transparente

Dos ranuras de test para cualquier punta estándar

Tamaño muy compacto, adecuado para aplicaciones en espacios reducidos



CC-143

Terminal de conexión WAGO

Terminal de 3 conductores con palancas de paro

Para cualquier tipo de cable y sección de corte desde 0,14 a 4 mm²

Corriente: 450 V/32 A

Temperatura de funcionamiento : hasta 105 °C

La posición correcta del conductor y la longitud de la tira se pueden comprobar ya que la carcasa es transparente

Dos ranuras de test para cualquier punta estándar

Tamaño muy compacto, adecuado para aplicaciones en espacios reducidos



CC-145

Terminal de conexión WAGO

Terminal de 5 conductores con palancas de paro

Para cualquier tipo de cable y sección de corte desde 0,14 a 4 mm²

Corriente: 450 V/32 A

Temperatura de funcionamiento : hasta 105 °C

La posición correcta del conductor y la longitud de la tira se pueden comprobar ya que la carcasa es transparente

Dos ranuras de test para cualquier punta estándar

Tamaño muy compacto, adecuado para aplicaciones en espacios reducidos



José Del Hierro 44 28027 Madrid Tel: 913671690 Fax: 913775401

e-Mail: palcoelectronic@hotmail.com

CC-152

Terminal de conexión WAGO

- Terminal de 2 conductores con palancas de paro
- Para conductores flexibles: 0,08-4 mm²
- Para conductores fijos: hasta 2,5 mm²
- Carga admisible 2,5 mm²: 400 V/24 A, 4 mm²: 400 V/32 A



CC-153

Terminal de conexión WAGO

- Terminal de 3 conductores con palancas de paro
- Para conductores flexibles: 0,08-4 mm²
- Para conductores fijos: hasta 2,5 mm²
- Carga admisible 2,5 mm²: 400 V/24 A, 4 mm²: 400 V/32 A



José Del Hierro 44 28027 Madrid Tel: 913671690 Fax: 913775401

e-Mail: palcoelectronic@hotmail.com

Fotos no contractuales. Características validas salvo error tipográfico. Reservado el derecho de modificar las características de este catalogo. Catalogo no actualizado.