

DOMOTICA INALAMBRICA WIFI NEDIS

WIFIP110FWT

App disponible para	Android™ & iOS
Compatible con	Nedis® SmartLife
Tecnología inalámbrica	Wi-Fi
Máximo alcance de transmisión	1.5 dBi
Peso	58 g
Medidas	70x46 mm
Máximo poder de transmisión	14 dBm
Rango de frecuencia	2412-2472 MHz
Tipo de conexión a tierra	Schuko
Medidor de potencia	Sí
Tensión de entrada/Salida	230 VAC
Potencia de salida	2500 W
Corriente de Entrada	10 A



WIFIP110FWT

App disponible para	Android™ & iOS
Compatible con	Nedis® SmartLife
Tecnología inalámbrica	Wi-Fi
Máximo alcance de transmisión	1.5 dBi
Peso	58 g
Medidas	100x77x55 mm
Máximo poder de transmisión	14 dBm
Rango de frecuencia	2412-2472 MHz
Tipo de conexión a tierra	Schuko
Medidor de potencia	Sí
Tensión de entrada/Salida	230 VAC
Potencia de salida	3680 W
Corriente de in/out	16 A



WIFIP110FWT

App disponible para	Android™ & iOS
Compatible con	Nedis® SmartLife
Tecnología inalámbrica	Wi-Fi
Máximo alcance de transmisión	1.5 dBi
Peso	86 g
Medidas	60x72x60 mm
Máximo poder de transmisión	14 dBm
Rango de frecuencia	2412-2472 MHz
Tipo de conexión a tierra	Schuko
Medidor de potencia	No
Tensión de entrada/Salida	230 VAC
Potencia de salida	2500 W
Corriente de Entrada	10 A



WIFI130FWT3

App disponible para	Android™ & iOS
Compatible con	Nedis® SmartLife
Tecnología inalámbrica	Wi-Fi
Máximo alcance de transmisión	1.5 dBi
Peso	86 g
Medidas	60x72x60 mm
Máximo poder de transmisión	14 dBm
Rango de frecuencia	2412-2472 MHz
Tipo de conexión a tierra	Schuko
Medidor de potencia	No
Tensión de entrada/Salida	230 VAC
Potencia de salida	2500 W
Corriente de Entrada	10 A



WIFIO120FWT

App disponible para	Android™ & iOS
Compatible con	Nedis® SmartLife
Tecnología inalámbrica	Wi-Fi
Máximo alcance de transmisión	1.5 dBi
Rango de frecuencia de	2412-2472 MHz
Tipo de conexión a tierra	Schuko
Medidor de potencia	Sí
Tensión de entrada/salida	230 VAC
Potencia de salida	3680 W
Corriente de Entrada	16 A
Máximo poder de transmisión	17 dBm
Estanqueidad	IP44
Altura	115x82x58 mm
Peso	128 g



WIFIO120FWT

App disponible para	Android™ & iOS
Compatible con	Nedis® SmartLife
Tecnología inalámbrica	Wi-Fi
Máximo alcance de transmisión	1.5 dBi
Rango de frecuencia de	2412-2472 MHz
Tipo de conexión a tierra	Schuko
Medidor de potencia	Sí
Tensión de entrada/salida	230 VAC
Potencia de salida	3680 W
Corriente de Entrada	16 A
Máximo poder de transmisión	17 dBm
Estanqueidad	IP44
Altura	115x82x58 mm
Peso	128 g



WIFIPS10WT

App disponible para	Android™ & iOS
Compatible con	Nedis® SmartLife
Tecnología inalámbrica	Wi-Fi
Máximo alcance de transmisión	2 dBi
Corriente de Entrada/Salida	10 A
Tensión de entrada/salida	100/240Vac50Hz
Máximo poder de transmisión	17 dBm
Peso	49 g
Rango de frecuencia de transmisión	2412-2484 MHz
Dimensiones	90 x 40 x 25 mm
Salida/Entrada	Borne
Potencia de salida	2400 W
Consumo máximo de energía	0.9 W



WIFIWS10WT

Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por la red
App disponible para	Android™ & iOS
Compatible con	Nedis® SmartLife
Tecnología inalámbrica	Wi-Fi
Máximo alcance de transmisión	2 dBi
Tensión de entrada/salida	100-240Vac 50Hz
Potencia de salida	1000 W
Dimensiones	86x86x36 mm
Máximo poder de transmisión	19 dBm
Rango de frecuencia	2412-2462 MHz
Peso	150 g
Consumo máximo de energía	0.3 W
Salida(s) de potencia	Simple



WIFIWS20WT

Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por la red
App disponible para	Android™ & iOS
Compatible con	Nedis® SmartLife
Tecnología inalámbrica	Wi-Fi
Máximo alcance de transmisión	2 dBi
Tensión de entrada/salida	100-240Vac 50Hz
Potencia de salida	1000 W
Dimensiones	86x86x36 mm
Máximo poder de transmisión	19 dBm
Rango de frecuencia	2412-2462 MHz
Peso	150 g
Consumo máximo de energía	0.3 W
Salida(s) de potencia	Doble

