

# PLAFON TECHO CON LED Y SENSOR DE PRESENCIA



**82380/IR**  
**PLAFON LED SUPERFICIE 20W**  
**SENSOR IR**  
BLANCO FRIO 6500°K



**82380/RF**  
**PLAFON LED SUPERFICIE 16W**  
**SENSOR RF**  
BLANCO FRIO 6500°K



**82381/DIA**  
**PLAFON LED SUPERFICIE 18W**  
**SENSOR IR + CREPUSCULAR**  
BLANCO FRIO 6500°K



**82383**  
**PLAFON LED SUPERFICIE 15W**  
**SENSOR IR**  
BLANCO FRIO 6500°K

# PLAFON TECHO CON SENSOR DE PRESENCIA



## **60242/IR**

Plafón Superficie con detector de movimiento por infrarrojos. **Entregado sin Bombillas.**

<b>Alimentación</b>	220-240 V~50Hz
<b>Carga máxima</b>	2×40 W
<b>Carga máxima (adicional como interruptor)</b>	300 W
<b>Dimensiones</b>	Ø30 × 11 cm
<b>tecnología</b>	infrarrojos
<b>ángulo de visión</b>	360°
<b>Detección</b>	<b>distancia</b> ajustable hasta 6 m
	<b>velocidad</b> 0'6 a 1'5m/s
	<b>nivel de luz</b> ajustable de 3 a 2000 lux
<b>Tiempo de encendido</b>	ajustable de 10 segundos a 10 minutos
<b>Tipo base</b>	rosca E27
<b>Altura instalación</b>	2 a 4 metros



## **60242**

Plafón Superficie con detector de movimiento por microondas.

- Avanzada tecnología de detección por microondas (5'8 GHz) para detectar movimiento.
- **Entregado sin bombillas**

<b>Dimensiones</b>	Ø30 × 11 cm
<b>Alimentación</b>	220-240 V~50Hz
<b>Tiempo de encendido</b>	ajustable de 10 segundos a 12 minutos
<b>Carga máxima</b>	60 W
<b>Carga máxima (adicional como interruptor)</b>	300 W
<b>Tipo base</b>	rosca E27
<b>ángulo de visión</b>	360°
<b>Detección</b>	<b>velocidad</b> 0'6 a 1'5m/s
	<b>tecnología</b> radar CW microondas 5.8 GHz (banda ISM)
	<b>distancia</b> ajustable hasta 8 m
	<b>nivel de luz</b> ajustable de 3 a 2000 lux
<b>Altura instalación</b>	2 a 4 metros