

# TERMOMETRO ANEMOMETRO

DEM401



- doble pantalla
- visualización de la velocidad del viento
- pantalla LCD de 4 dígitos
- unidad de superficie seleccionable: cm<sup>2</sup>, m<sup>2</sup>, ft<sup>2</sup>
- unidad de velocidad del viento seleccionable: m/s, km/h, ft/min, nudos, mph
- volumen del aire: 0.001~9999 m<sup>3</sup> (0.001~9999 ft<sup>3</sup>)
- unidad de temperatura: °C o °F
- indicador de batería baja
- desactivación automática o seleccionada con temporizador
- incluye: sonda, pila, manual del usuario, destornillador, funda de transporte, box de color
- pantalla LCD: 4 dígitos
- parámetros: m/s, Km/h, ft/min, Knos, Mph, °C, °F
- rango de medición: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
  - 0.3 ~ 45 m/s
  - 0.5 ~ 87.5 nudos
  - 0.6 ~ 100.6 MPH
  - 59 ~ 8858 ft/min
  - 1.0~162 Km/h
- resolución:
  - 0.1 m/s (0.1 fpm)
  - 0.1°C (0.1°F)
- precisión:
  - ±3% de la lectura + 0.1
  - ±1.5°C (±2.7°F)
- frecuencia de muestreo: 2 x / sec.
- condiciones de funcionamiento: -20°C ~ +60°C (14°F ~ 140°F), 0 ~ 80% RH (sin condensado)
- condiciones de almacenamie: -20°C ~ 60°C, 0 ~ 80% RH (sin condensado)
- alimentación: 1 x pila de 9 V, 6F22 (incl.)
- desactivación automática: ± 15 min.
- dimensiones: 159 x 62 x 32 mm
- peso (con pila): ± 277 g

**JOSE DEL HIERRO 44 28027 MADRID TEL : 913671690 FAX : 913775401 e-MAIL: palcoelectronic@hotmail.com**

Fotos no contractuales. Características validas salvo error tipográfico. Reservado el derecho de modificar las características o materiales de esta oferta por falta de stock.