

TESTER CCTV MULTIFUNCION

TESTER3-5N1



- Comprobador CCTV multifuncional para cámaras HDTV, HDCVI, AHD, HD-SDI y analógicas CVBS
- Pantalla LCD 3.5"
- Resolución 480x320
- Controlador y analizador PTZ múltiples protocolos
- Comprobador cables UTP
- Multímetro digital
- Batería recargable de Litio 3.7V 3Ah
- Salida de alimentación DC 12V
- Menú multi-lenguaje



Marca	SAFIRE
Pantalla	TFT-LCD 3.5" resolución 480x320
Formatos	HDTV / HDCVI / AHD / Analógico CVBS
Ajustes de vídeo	Brillo, contraste y saturación
Entradas	BNC x2 (TVI/CVI/AHD/CVBS, SDI), RS485, RJ45 (UTC/SCAN), miniUSB, Audio
Salidas	BNC, DC12V1A
PTZ	RS485
Altavoz	Incorporado
Multímetro digital	Voltaje, corriente, resistencia y capacidad
Generador de vídeo	Barra multicolor
Cable Tester	Accesorio independiente
Alimentación	Batería de Litio 3.7 V 3000 mAh
Cargador USB	DC 5V 2A
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones / Peso	194 mm x 112 mm x 48 mm / 540 g

TESTER CCTV MULTIFUNCION



TESTER4-5N1-4M

Comprobador CCTV multifuncional para cámaras HDTVI, HDCVI, AHD, analógicas CVBS e IP

Pantalla LCD 4.3" táctil

Resolución 960x540

Decodifica la imagen de cámaras hasta 5 Mpx (HDTVI), 4 Mpx (HDCVI / AHD) y 4K (IP)

WiFi incorporado

Entrada/Salida de audio

Controlador y analizador PTZ múltiples protocolos

Comprobador cables UTP

Multímetro digital

Tarjeta Micro SD de 4 GB para grabaciones

Batería recargable de Litio 7.4V 5Ah

Salidas de alimentación DC 12 V y

alimentación PoE

Menú multi-lenguaje

Entrada/Salida de vídeo BNC y HDMI



Marca	SAFIRE
Pantalla	TFT-LCD 4.3" resolución 960x540
Formatos	HDTVI (5Mpx) / HDCVI (4Mpx) / AHD (4Mpx) / Analógico CVBS / IP (4K)
Ajustes de vídeo	Brillo, contraste y saturación
Entradas	BNC x2 (TVI/CVI/AHD/CVBS, SDI), RS485, RS232, RJ45 (UTC/SCAN), HDMI, Audio
Salidas	BNC, DC12V 2A, HDMI
PTZ	RS485 / RS232
Comunicación	WiFi, RJ45 10/100/1000M
Altavoz	Incorporado
Multímetro digital	Voltaje, corriente, resistencia, diodo y capacidad
Generador de vídeo	Barra multicolor
Cable Tester	Accesorio independiente
Alimentación	Batería de Litio 7.4 V 5000 mAh
Cargador	DC 12V 2A
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones / Peso	215 mm x 127 mm x 53 mm / 820 g

TESTER CCTV MULTIFUNCION



TESTER7-5N1-4M

- Comprobador CCTV multifuncional para cámaras HDTVI, HDCVI, AHD, analógicas CVBS e IP
- Pantalla LCD 7" táctil
- Resolución 1920x1200
- Decodifica la imagen de cámaras hasta 5 Mpx (HDTVI), 4 Mpx (HDCVI / AHD) y 4K (IP)
- WiFi incorporado
- Entrada/Salida de audio
- Controlador y analizador PTZ múltiples protocolos
- Comprobador cables UTP
- Multímetro digital
- Tarjeta Micro SD de 4 GB para grabaciones
- Batería recargable de Litio 7.4V 5Ah
- Salidas de alimentación DC 12 V y alimentación PoE
- Menú multi-lenguaje
- Entrada/Salida de vídeo BNC y HDMI
- Función TDR, permite detectar fallos en cables y la longitud a la que se encuentra el fallo

Marca	SAFIRE
Pantalla	TFT-LCD 7" resolución 1920x1200
Formatos	HDTVI (5Mpx) / HDCVI (4Mpx) / AHD (4Mpx) / Analógico CVBS / IP (4K)
Ajustes de vídeo	Brillo, contraste y saturación
Entradas	BNC (TVI/CVI/AHD/CVBS), RS485, 2x RJ45 (UTC/SCAN), HDMI, Audio
Salidas	BNC, DC12V 2A, HDMI, Audio

PTZ	RS485
Comunicación	WiFi, RJ45 10/100/1000M
Altavoz	Incorporado
Multímetro digital	Voltaje, corriente, resistencia, diodo y capacidad
Generador de vídeo	Barra multicolor
Cable Tester	Accesorio independiente
TDR	Doble TDR: UTP y cable Coaxial, para detectar fallos en cables y la longitud a la que se encuentra
Alimentación	Batería de Litio 7.4 V 5000 mAh
Cargador	DC 12V 2A
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +50° C
Dimensiones / Peso	240 mm x 143 mm x 35 mm / 1200 g

JOSE DEL HIERRO 44 28027 MADRID TEL : 913671690 FAX : 913775401 e-MAIL: palcoelectronic@hotmail.com

Fotos no contractuales. Características validas salvo error tipográfico. Reservado el derecho de modificar las características o materiales de esta oferta por falta de stock