



## NCT-1

### Probador de cables RJ-45 y RG-58

- ▶ Prueba cables de forma rápida y sencilla
- ▶ Para cables UTP, STP y coaxiales

#### Especificaciones

Los cables compatibles:

EIA / TIA 568A / 568B RJ45 cable de par trenzado

BNC cable coaxial ( 10Base -T )

100Base - TX , 1000Base - TX cables de par trenzado

Token Ring , AT & T 258A , cable coaxial

Batería: 9 V DC (no incluido )

Peso neto : 0,16 kg

**JOSE DEL HIERRO 44 28027 MADRID TEL : 913671690 FAX : 913775401 e-MAIL: palcoelectronic@hotmail.com**

Fotos no contractuales. Características validas salvo error tipográfico. Reservado el derecho de modificar las características o materiales de esta oferta por falta de stock

# TESTER DE REDES



## NCT-2

### Probador de cables UTP, STP y USB

- ▶ Prueba cables de forma rápida y sencilla
- ▶ Para cables UTP, STP y USB

#### Especificaciones

Pruebas: USB ( A / A ) , USB ( A / B ) , 100Base - TX , 1000Base - TX , Token Ring , EIA / TIA568A / 568B y RJ11 / RJ12 cables modulares

Batería: 9 V DC (no incluido )

JOSE DEL HIERRO 44 28027 MADRID TEL : 913671690 FAX : 913775401 e-MAIL: palcoelectronic@hotmail.com

Fotos no contractuales. Características validas salvo error tipográfico. Reservado el derecho de modificar las características o materiales de esta oferta por falta de stock

# TESTER DE REDES



## NCT-3 Analizador de cables de red digital

- Detectar los problemas de cableado al instante en la pantalla grande
- Adecuado para Cat 5E , 6E , coaxial y cable de teléfono
- Mide la longitud del cable
- Adecuado para su uso sola persona
- Batería de larga duración

▶ Indica problemas de cableado en Cat 5E , 6E , coaxiales y cables de teléfono : circuito abierto , cortocircuito , alambre de puente , la conexión reversa

▶ Mide la longitud del cable y determina la distancia hasta el circuito abierto

▶ La precisión de la medición de longitud hasta el 97 % a través de la calibración incorporado

▶ Autocontroles y compensa automáticamente cualquier cambio en la capacidad de la batería o la temperatura ambiente

▶ Hasta 50 horas de trabajo de la duración de la batería

Fuente de alimentación: 4 x 1,5 V pilas AA CC (no incluidas )

Consumo de energía : hasta 16 mA

Pantalla: pantalla LCD de 4 x 16 caracteres , de 61,6 x 25,2 mm

Diseñado para: STP doble / UTP trenzado , cable coaxial y telefónica

Temperatura ambiente de trabajo : -10 ... + 60 ° C

Port Tester : probador RJ45 puerto maestro ( M ) , probador de puerto RJ45 LOOPBACK ( L ) , de extremo lejano puerto RJ45 reconocido ( R )

Longitud máxima del cable : hasta 1350 m

Exactitud de calibración : 3 % ( +/- 0,5 m)

Calibración de la longitud del cable : > 5 m

Problemas con el cable detectados : circuito abierto, cortocircuito, conexión reversa , cruce o interferencia de diafonía

Apagado automático : después de 30 minutos

Dimensiones: 180 x 80 x 40 mm

Peso neto : 0,25 kg

**JOSE DEL HIERRO 44 28027 MADRID TEL : 913671690 FAX : 913775401 e-MAIL: palcoelectronic@hotmail.com**

Fotos no contractuales. Características validas salvo error tipográfico. Reservado el derecho de modificar las características o materiales de esta oferta por falta de stock