

MULTIMETRO RLC



MS-8360E     

- Pantalla LCD con 3 1/2 dígitos e indicación automática de polaridad
- Retención de lectura (data hold)
- Prueba de diodos y de continuidad
- Medición de inductancia y capacidad
- Detección de voltaje alterna sin contacto
- Retroiluminación
- Grado de protección eléctrica: EN61010-1 CAT III 1000V / CAT IV 600V
- Tensión DC: 0,2V / 2 / 20 / 200 / 600V
- Tensión AC: 0,2V / 20 / 200 / 600V
- Corriente AC/DC: 200m / 10A
- Resistencia: 200 / 2k / 20k / 200k / 2M / 20M / 200M ohmios
- Capacidad: 20nF / 200nF / 2μF / 200μF
- Inductancia: 20 mH / 200 mH / 2H / 20H
- Avisador acústico de continuidad: sí
- Prueba de diodos: sí
- Medida de transistores hFE
- Indicador de batería baja: sí
- Cuentas: 1999
- Fuse Protection: mA: fuse(FF400mA/1000V) A: fuse(FF10A/600V)
- Dimensiones: 188(L)*92(W)*50(H)mm.
- Peso: 380g. Approx. (batería incluida).

49.90 €

JOSE DEL HIERRO 44 28027 MADRID TEL : 913671690 FAX : 913775401 e-MAIL: palcoelectronic@hotmail.com

PRECIOS IVA 21% INCLUIDO SALVO ERROR TIPOGRAFICO, OFERTA VALIDA HASTA AGOTAR STOCK. OFERTA VALIDA DEL 20-02-2017 AL 30-06-2017
Fotos no contractuales. Características validas salvo error tipográfico. Reservado el derecho de modificar las características o materiales de esta oferta por falta de stock