



COMMUNICATIONS



aqprox!

USB POWER WIFI 2W / 3W



Si tienes problemas de cobertura inalámbrica y su PC o portátil no logra recibir una buena señal, este adaptador USB Wireless es la mejor solución a tus problemas. Conseguirás detectar muchas más redes y con buena calidad de señal para navegar.

Con la APPUSB150HP2, la APPUSB150HP3 o la APPUSB300H2 podrás generar una potencia de transmisión 2000 a 3000mW y con una antena desmontable de 7 u 11dBi serás capaz de lograr un alcance excepcional, también te permitirá auditar tus propias redes en modo monitor gracias a su chipset Ralink 3070L.

APPUSB150HP2

802.11 b/g/n 150Mbps.

2000mW de potencia.

Antena de **+7 dBi** conector RP-SMA.

Soporta modo monitor para realizar auditorías wifi.

Funciona como Infraestructura o Ad-Hoc.

USB 2.0 (compatible con USB 1.1).

Soporta WPS.

Soporta encriptaciones WEP 64/128 bit, WPA, WPA2, TKIP, AES.

Alta sensibilidad y mejor estabilidad en la navegación.

Compatible con Windows 2000, XP, Vista, 7.

Linux (2.6.x). Mac (10.4.x/10.5.x/10.6.x/10.7.x)

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b.

Rango de Frecuencia 2.4-2.4835GHz.

Tipo de Modulación OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM.

Certificaciones CE, FCC ROHS.

Humedad de caja 5%~90% non-condensing.

Dimensiones 90*60*22mm

APPUSB150HP3

802.11 b/g/n 150Mbps.

3000mW de potencia.

Antena de **+11 dBi** con conector RP-SMA.

Soporta modo monitor para realizar auditorías wifi.

Funciona como Infraestructura o Ad-Hoc.

USB 2.0 (compatible con USB 1.1).

Soporta WPS.

Soporta encriptaciones WEP 64/128 bit, WPA, WPA2, TKIP, AES.

Alta sensibilidad y mejor estabilidad en la navegación.

Compatible con Windows 2000, XP, Vista, 7.

Linux (2.6.x). Mac (10.4.x/10.5.x/10.6.x/10.7.x)

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b.

Rango de Frecuencia 2.4-2.4835GHz.

Tipo de Modulación OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM.

Certificaciones CE, FCC ROHS.

Humedad de caja 5%~90% non-condensing.

Dimensiones 90*60*22mm

APPUSB300H2

802.11 b/g/n 150Mbps.

2000mW de potencia.

Antena de **+7 dBi** con conector RP-SMA.

Soporta modo monitor para realizar auditorías wifi.

Funciona como Infraestructura o Ad-Hoc.

USB 2.0 (compatible con USB 1.1).

Soporta WPS.

Soporta encriptaciones WEP 64/128 bit, WPA, WPA2, TKIP, AES.

Alta sensibilidad y mejor estabilidad en la navegación.

Compatible con Windows 2000, XP, Vista, 7.

Linux (2.6.x). Mac (10.4.x/10.5.x/10.6.x/10.7.x)

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b.

Rango de Frecuencia 2.4-2.4835GHz.

Tipo de Modulación OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM.

Certificaciones CE, FCC ROHS.

Humedad de caja 5%~90% non-condensing.

Dimensiones 90*60*22mm

19.60 €



22.90 €

26.90 €

JOSE DEL HIERRO 44 28027 MADRID TEL : 913671690 FAX : 913775401 e-MAIL: palcoelectronic@hotmail.com

PRECIOS IVA 21% INCLUIDO SALVO ERROR TIPOGRAFICO, OFERTA VALIDA HASTA AGOTAR STOCK. OFERTA VALIDA DEL 01-04-2016 AL 31-05-2016

Fotos no contractuales. Características validas salvo error tipográfico. Reservado el derecho de modificar las características o materiales de esta oferta por falta de stock.