

MULTIMETRO 6N1



ST-61

Cat IV

Pantalla LCD con 3 1/2 dígitos e indicación automática de polaridad
Retención de lectura (data hold). Prueba de diodos y de continuidad
Medición de capacidad y frecuencia. Sonómetro, Luxómetro, Higrómetro, Termómetro en °C/°F
Retroiluminación, Medida Relativa, Max/Min, Detección tensión sin contacto. Medida ciclo de trabajo,
Grado de protección eléctrica: EN61010-1 CAT III 1000V / CAT IV 600V
Tensión AC/ DC: 0,4V / 4 / 40 / 400 / 600V
Corriente AC/DC: 400uA/4000uA/40/400mA/4 /10A
Resistencia: 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40M ohmios
Capacidad: 50nF / 500nF / 5µF /50uF/ 500µF
Frecuencia: 5/50/500 Hz / 5/50/500Khz / 10 Mhz
Temperatura : -20°C A +1300°C con sensor y 0°C a +50°C sin sensor
Sonómetro : 35 a 100 dB
Luxómetro : 4000 y 40000 Lux
Higrómetro : 33 % a 99%HR
Detección sin contacto : 50 a 1000 V
Medición ciclo de trabajo : 0.1 a 99.9 %
Avisador acústico de continuidad: sí
Prueba de diodos: sí
Indicador de batería baja: sí
Cuentas: 4000
Fuse Protection: mA: fuse(FF400mA/1000V) A: fuse(FF10A/600V)
Dimensiones: 170(L)*78(W)*48(H)mm.
Peso: 335g. Approx. (batería incluida).

105.50 €

JOSE DEL HIERRO 44 28027 MADRID TEL : 913671690 FAX : 913775401 e-MAIL: palcoelectronic@hotmail.com

PRECIOS IVA 21% INCLUIDO SALVO ERROR TIPOGRAFICO, OFERTA VALIDA HASTA AGOTAR STOCK. OFERTA VALIDA DEL 19-09-2017 AL 31-12-2017
Fotos no contractuales. Características validas salvo error tipográfico. Reservado el derecho de modificar las características o materiales de esta oferta por falta de stock